

# SOFT JACKETING PROTAPE™


## ม้วนยางบางปิดป้องกันจนวน

PROTAPE SOFT JACKETING ใช้ปิดผิวฉนวนยางเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและซ่อมแซมผิวฉนวน ป้องกันน้ำและความชื้น ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร มีความเหนียวทนทานต่อของมีคม เช็ดทำความสะอาดได้ ผิวเรียบ มีสีดำเสมือนผิวฉนวน ใช้งานง่ายสะดวก ประหยัดเวลาและประหยัดค่าแรง ลอกเทปกาวติดทับผิวฉนวนได้ตามต้องการ ตัดเป็นแบบต่างๆ ได้ตามรูปทรงการใช้งาน



### SPECIFICATION :

Specification	Units	Test Results	Remark
Material			EPDM rubber
Color			Black
Thickness	mm	0.6	±0.1 mm.
Adhesion Peel Strength	kg/25mm	1.20	Speed 20 mm/min ASTM D 3330
Tensile Strength	N/mm <sup>2</sup>	2.5	Speed 50 mm/min JIS K6301
Elongation	%	50	Speed 50 mm/min JIS K6301
Holding Power	hr	3	ASTM D 3654
Initial Tack	cm	0.8	# 15 ASTM D 3121
Adhesive			Acrylic pressure sensitive adhesive.



### STANDARD PACKING :

CODE NUMBER	SIZE		
	Thickness (mm.)	Width (cm.)	Length (m.)
TPPSJ06500025	0.6	50	25



บริษัท แอร์โฟล็กซ์ จำกัด ระยอง ประเทศไทย (100,000 ตารางเมตร)



### บริษัท แอร์โฟล็กซ์ จำกัด

770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 0 2383 5692-7, 0 2383 6599 (20 สาย)  
โทรสาร 0 2383 6531-2

### สำนักงานขาย :

1179/21-25 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110  
โทรศัพท์ 0 2249 3976 (10 สาย), 0 2672 7031 (10 สาย)  
โทรสาร 0 2249 4098, 0 2249 7798 www.aeroflex.co.th